
TYPE: CAMELEON MIDI 1
IP 20/54 LED INBOUW SPOT





EIGENSCHAPPEN

Een middelgrote, configureerbare spot voor binnenverlichting. Een breed scala aan technische parameters en varianten voor veelzijdige toepassingen. Ronde en vierkant uitvoeringen. +15°/-15° gekantelde versies maken het mogelijk om wanden te verlichten. Een versie met een kleurweergave-index van 98 en een rode kleurweergave van meer dan 90%, waardoor het product geschikt is voor gebruik in musea, galerieën, premium boetieks en tandartspraktijken. COB-technologie en een hoogwaardige, gemetalliseerde, gefacetteerde kunststof reflector garanderen de optimale constructie van het optische systeem en een hoog rendement. Het geharde transparante glas beschermt de armatuur tegen vuil. Een ring of frame van gegoten aluminium of plaatstaal, standaard wit gelakt of te bestellen in elke RAL-kleur.

Toestel wordt aangesloten op 230V. Externe driver. Beschikbaar in 3000K en 4000K. CRI>80 en CRI>97. <3 SDCM. Isolatie klasse 2. L90B50 69.000h. Photobiologische risico group 1.

Toestel kan zonder gereedschap gemonteerd worden m.b.v. eenvoudig montage systeem.

Lichttechnische data beschikbaar voor berekeningen in DIALux.

UITVOERINGEN

Versie	Optiek	L/B/H in mm	Kleurtemperatuur	Lumenoutput*	Vermogen (in W)	lm/w
Cameleon MIDI1	24°	110/110/89	3000K	1500	12	125
Cameleon MIDI1	38°	110/110/89	3000K	1500	12	125
Cameleon MIDI1	60°	110/110/89	3000K	1500	12	125
Cameleon MIDI1	24°	110/110/89	4000K	1500	12	125
Cameleon MIDI1	38°	110/110/89	4000K	1500	12	125
Cameleon MIDI1	60°	110/110/89	4000K	1500	12	125

*Netto-lumenoutput

Deze LED-waarden kunnen veranderen in functie van de evolutie van de markt. De actuele gegevens vindt u terug op de website van de fabrikant.

OPTIES

DALI versie – IP54 versie – beschikbaar in elke RAL-kleur (op aanvraag) – noodunit

VERSIE(S) VOOR DIT PROJECT: