TYPE : FX65 RR

LIGNE LUMINEUSE APPARENTE/ENCASTRÉE/SUSPENDUE, IP20



CARACTÉRISTIQUES

Luminaire LED parallélépipédique (64,8 mm x 80 mm) apparent, encastré ou suspendu en aluminium extrudé. Embouts en fonte d'aluminium sans vis apparentes. Laque poudre noir, blanc ou gris. Un profil rectangulaire, minimaliste et intemporel. Versions avec éclairage direct, ainsi qu'avec éclairage direct/indirect possible. Commande d'éclairage séparée, en option, pour la lumière directe et indirecte. La répartition de la lumière indirecte est équipée d'un diffuseur opale. En bas, une grille parabolique en aluminium mat (MIRO) réduit l'éblouissement effectif.

Modules adaptés à la connexion en ligne, chaque FX est disponible en trois longueurs standard.

L'appareil est branché sur 230V. Driver interne. Disponible en 3000K et 4000K. ICR >80. <3 SDCM. Certifié CE. Température de fonctionnement de 0°C à 25°C. L80B50 > 69.000h. Classe d'isolation 1. DALI disponible. UGR 17 - 19.

L'appareil peut être monté directement au plafond, encastré ou suspendu. L'appareil est fourni avec un câble d'alimentation prémonté de 2,5 m. D'autres accessoires peuvent être commandés séparément. L'armature est disponible en différentes tailles et en différents outputs en lumens.

La ligne lumineuse architecturale est créée avec les raccords mécaniques et électriques, les embouts et les raccordements disponibles. L'unité LED de différentes longueurs et le diffuseur sont encliquetés dans le profil qui est livré prémonté.

Données techniques d'éclairage disponibles pour les calculs en DIALux.

EXÉCUTIONS

Version	L/L/H en mm	Output en lumens (3000K)	Wattage du système (en W)	Direct / indirect (%)	lm/w
FX65 D/I	1015/65/80	4850	34	68/32	143
FX65 D/I	1519/65/80	7500	52	66/34	144
FX65 D/I	2023/65/80	10200	70	64/36	146
FX65 D	1015/65/80	3800	25	100	152
FX65 D	1519/65/80	5700	37	100	154
FX65 D	2023/65/80	7600	49	100	155

Ces valeurs LED peuvent varier en fonction de l'évolution du marché. Les données actuelles figurent sur le site Web du fabricant.

OPTIONS

Couleur RAL au choix, unité de secours intégrée, coins + -, coins en L, capteurs de mouvement intégrés (option : mesure de la lumière du jour)

VERSION(S) POUR CE PROJET :