
TYPE: LUNATA SMALL

OPBOUW LED ARMATUUR MET OPALEN DIFFUSOR







[mm]

EIGENSCHAPPEN

Vlak dimbare plafond- en wandarmatuur met DALI-technologie, geen UV- en warmtestraling, behuizing van plaatstaal, gereedschapsloos uitneembare armatuurbehuizing, ook te gebruiken als pendelarmatuur (draad- touwophanging apart te bestellen), opaal acrylglas diffusor, eenvoudige plafond- of wandmontage met installatiedoos.

Beschikbaar met directe of direct/indirecte lichtverdeling. Met of zonder lichteffectring.

Het toestel wordt aangesloten op 220-240v/50HZ. IP20. Interne DALI driver. 5-polig klemmenblok . Isolatie klasse I. SDCM 3. CRI80. 3000K en 4000K. L90 B50 bij 50 000h. L80B50 bij 100 000h. L80 B20 bij 50 000h. CE, UKCA, RoHS gekeurd.

Lichttechnische data beschikbaar voor berekeningen in DIALux.

UITVOERINGEN

Versie	L/B/H in mm	Uitstraling	Lichteffectring	Lumenoutput*	Wattage (in W)
LUNS 102.830.1/DALI	556/556/92	Direct	Neen	2290	20.6
LUNS 104.830.1/DALI	556/556/92	Direct	Neen	4250	40.8
LUNS 202.830.1/DALI	556/556/92	Direct	Ja	2290	20.6
LUNS 204.830.1/DALI	556/556/92	Direct	Ja	4250	40.8
LUNS 302.830.1/DALI	556/556/92	Direct/indirect	Neen	2290	20.6
LUNS 304.830.1/DALI	556/556/92	Direct/indirect	Neen	4250	40.8
LUNS 402.830.1/DALI	556/556/92	Direct/indirect	Ja	2290	20.6
LUNS 404.830.1/DALI	556/556/92	Direct/indirect	Ja	4250	40.8

* Netto lumenoutput 3000K

Deze LED-waarden kunnen veranderen in functie van de evolutie van de markt. De actuele gegevens vindt u terug op de website van de fabrikant.

OPTIES

2700K lichtkleur – CRI 90 SDCM3 uitvoering – Tuneable white Light – Andere RAL kleuren op aanvraag – Pendelset draadophanging 1500mm, 3000mm.

VERSIE(S) VOOR DIT PROJECT: