

TYPE: PLL 27

INBOUW LED ARMATUUR MET OPALEN OF MICROPRISCMATISCHE AFDEKKING







EIGENSCHAPPEN

Led inbouwarmatuur met rond design voor homogene verlichting, met discrete rand voor vlakke plafondlook en naadloze integratie in architectuurprojecten, instelbare plafonddikte, geen UV- en thermische emissies, plaatstalen behuizing, opalen / micro prismatische acrylglasdiffusor, gereedschapsloze plafondmontage via snelle -actie klemveren. Beschikbaar in: wit, zwart en zilver.

Het toestel wordt aangesloten op 220-240v/50HZ. IP20. Interne DALI driver. 5-polig klemmenblok . Isolatie klasse I. SDCM 3. CRI80. 3000K en 4000K. L90 B50 bij 50 000h. L80B50 bij 100 000h. L80 B20 bij 50 000h. CE, UKCA, RoHS gekeurd.

Lichttechnische data beschikbaar voor berekeningen in DIALux.

UITVOERINGEN

Versie	L/B/H in mm	Diffusor	Lumenoutput*	Wattage (in W)	UGR
PLL 27.410.30.1/DALI	411/411/124	Opaal	1800	22	≤22
PLL 27.410.30.2/DALI	411/411/124	Micro prismatisch	1300	22	≤19
PLL 27.500.30.1/DALI	501/501/124	Opaal	3390	39	≤25
PLL 27.500.30.2/DALI	501/501/124	Micro prismatisch	2450	39	≤19
PLL 27.700.30.1/DALI	701/701/124	Opaal	7630	75	≤25
PLL 27.700.30.2/DALI	701/701/124	Micro prismatisch	5500	75	≤19
PLL 27.1025.30.1/DALI	1026/1026/124	Opaal	16760	164	≤25
PLL 27.1025.30.2/DALI	1026/1026/124	Micro prismatisch	12080	164	≤22

* Netto lumenoutput 3000K

Deze LED-waarden kunnen veranderen in functie van de evolutie van de markt. De actuele gegevens vindt u terug op de website van de fabrikant.

OPTIES

CRI 90 SDCM3 uitvoering – Tuneable white Light – Andere RAL kleuren op aanvraag

VERSIE(S) VOOR DIT PROJECT: