
TYPE: URANUS LED
IP65 SCHIJNWERPER





EIGENSCHAPPEN

IP65 LED schijnwerper. Robuust armatuur, vervaardigd uit gegoten aluminium met een gecoat oppervlak, kleur gelijkwaardig aan RAL9006. Dichtingssysteem gemaakt van slijt- en vormvast silicone/synthetisch rubber. Framevrij afdekscherm met scharnieren, gemaakt uit PC clear (IK09/IK10), beschermend veiligheidsglas (IK09), helder of structuurglas (veiligheidsglas) als afscherming (IK09). Interne aluminium reflector (MIRO SILVER®).

Verschillende stralingshoeken beschikbaar: smalle lichtbundel, medium lichtbundel, geconcentreerde lichtbundel, asymmetrische lichtbundel. Bijkomende prismaschermen zijn beschikbaar: asymmetrische ADP, symmetrische antireflectie CDP, lineaire antireflectie LDP.

Armatuur aan te sluiten op 230V AC/DC. Geschikt voor centrale noodsystemen. Interne driver. Beschikbaar in 3000K/4000K/5000K. CE – ENEC – VDE – D gecertificeerd. Veiligheidsklasse 1. Omgevingstemperatuur: -35°C tot 40/45°C (afhankelijk van de versie). L80B10 > 60.000h (bij 40/45°C). 5 jaar fabrieksgarantie.

Plafondmontage met behulp van twee bevestigingsbouten M10 of een roestvrijstalen draaibare beugel.

Technische fiche beschikbaar voor berekeningen in DIALux.

VERSIES

Versie	Lichtbundel	L/B/H in mm*	Lichtrendement (4000K)**	Max temp.	Vermogen (in W)
186N	Geconcentreerd	528/318/200	13593	45°C	115
186N	Medium	528/318/200	12976	45°C	115
186N	Smal	528/318/200	12555	45°C	115
186N	Asymmetrisch	528/318/200	13213	45°C	115
248N	Geconcentreerd	528/318/200	17567	40°C	162
248N	Medium	528/318/200	16769	40°C	162
248N	Smal	528/318/200	16225	40°C	162
248N	Asymmetrisch	528/318/200	17076	40°C	162

*Afmetingen bij montage met behulp van 2 bevestigingsbouten M10
** Netto lichtrendement

Deze LED-waarden kunnen veranderen in functie van de evolutie van de markt. De actuele gegevens vindt u terug op de website van de fabrikant.

OPTIES

Polymeer wartel met trekontlasting M20 – Stootvaste versie - Draaibare vergrendelbeugel – Antivibratie dempingssteun – Halogeenvrije versie – Coating in RAL-kleur – Zwembadversie

VERSIE(S) VOOR DIT PROJECT: