
TYPE: NOVO DOWNLIGHT

INBOUW DOWNLIGHT





EIGENSCHAPPEN

Ronde inbouw (IP20/IP44) downlighter met verschillende diameters.

Deze led inbouwdownlighter staat garant voor eersteklas lichtkwaliteit. Stralingshoek van 36° door de lensoptiek. Verzonken lens. Armatuurbehuizing uit gegoten aluminium.

Is beschikbaar in 2700K, 3000K en 4000K. Zwart, zilver en grijs beschikbaar. On/off alsook DALI. Diameters Ø100+, Ø125+, Ø145+. 1500, 1800 en 2300 lumen.

Toestel wordt aangesloten op 230V. Externe driver (ON/OFF – DALI). Beschikbaar in 2700K, 3000K en 4000K. Isolatie klasse 2. RG1. SDCM 3. L80B50 (50.000h). CRI>90.

Toestel kan rechtstreeks in plafond gemonteerd worden. De inbouwspot is voorzien van springveren voor een snelle montage.

Lichttechnische data beschikbaar voor berekeningen in DIALux

UITVOERINGEN

NOVO ROUND LED DOWNLIGHT wit	D/H in mm	Lumenoutput (3000K)	Systeemwattage (in W) – on/off
2002.3773	118/104	1500	19
2002.3797	140/108	1800	23
2002.3805	152/119	2300	30

Deze LED-waarden kunnen veranderen in functie van de evolutie van de markt. De actuele gegevens vindt u terug op de website van de fabrikant.

OPTIES

DALI

VERSIE(S) VOOR DIT PROJECT: