TYPE: SOLO SLIM OFFICE PENDEL

PENDEL LED ARMATUUR



EIGENSCHAPPEN

Rond Led pendel armatuur (IP40). Armatuurbehuizing vervaardigd aluminium, grijs of wit gelakt. Uitgerust met een PMMA diffusor in combinatie met microprismatische afscherming (CLD Controlled Luminance Diffusor - Office C-led UGR<=16). Geschikt voor kantoortoepassingen. Elegante schaduwvoeg tussen diffusor en behuizing. Standaard voorzien van staafpendelmontage met zelf nivellerend kogelgewricht (max. +/- 20° helling van plafond). Staaldraad pendel accessoires beschikbaar.

Toestel wordt aangesloten op 230V. Interne driver. Geschikt voor gebruik met centrale noodbatterij DC. Beschikbaar in 3000K en 4000K. CRI >80. <3 SDCM. Isolatie klasse 1. L80B10 >50.000h. Standaard DALI. ENEC gekeurd. Lichtverdeling (61%/39%)

Lichttechnische data beschikbaar voor berekeningen in DIALux.

UITVOERINGEN

Versie	L/B/H in mm	Lumenoutput (3000K)	Systeemwattage (in W)
530	530/530/70	3100 – 6100	21 – 43
980	980/980/70	7800 – 14900	49 – 101

Deze LED-waarden kunnen veranderen in functie van de evolutie van de markt. De actuele gegevens vindt u terug op de website van de fabrikant.

OPTIES

Noodunit – Tuneable white versie 2700K-6500K – Digitale dimming MyLights Remote – Pendelset 3 staalkabel parallel – Pendelset 1 staalkabel centraal punt

VERSIE(S) VOOR DIT PROJECT: