**TYPE: SOLO SLIM PENDEL**

PENDEL LED ARMATUUR

## EIGENSCHAPPEN

Rond Led pendelarmatuur (IP40). Armatuurbehuizing vervaardigd aluminium, grijs of wit gelakt. Uitgerust met vlakke opalen PMMA diffusor (UGR<=22). Elegante schaduwvoeg tussen diffusor en behuizing. Standaard voorzien van staafpendelmontage met zelf nivellerend kogelgewricht (max. +/- 20° helling van plafond). Staaldraad pendel accessoires beschikbaar.

Toestel wordt aangesloten op 230V. Interne driver. Geschikt voor gebruik met centrale noodbatterij DC. Beschikbaar in 3000K en 4000K. CRI >80. <3 SDCM. Isolatie klasse 1. L80B10 >50.000h. Standaard DALI. Lichtverdeling (61%/39%) ENEC gekeurd.

Lichttechnische data beschikbaar voor berekeningen in DIALux.

## UITVOERINGEN

| Versie | L/B/H in mm | Lumenoutput (3000K) | Systeemwattage (in W) |
|---|---|---|---|
| 530 | 530/530/78 | 3050 – 6000 | 21 – 43 |
| 980 | 980/980/78 | 7600 – 14400 | 49 – 101 |

Deze LED-waarden kunnen veranderen in functie van de evolutie van de markt. De actuele gegevens vindt u terug op de website van de fabrikant.

## OPTIES

Noodunit – Tuneable white versie 2700K-6500K – Digitale dimming MyLights Remote – Pendelset 3 staalkabel parallel – Pendelset 1 staalkabel centraal punt

## VERSIE(S) VOOR DIT PROJECT: