
TYPE: EDLR 275

IP44/IP20 INBOUW LED DOWNLIGHTER





EIGENSCHAPPEN

Inbouw led downlighter (IP44/IP20) met Ridi Led module. Passief koelelement. Stevige montagering in gegoten metaal met gereedschaploze bevestigingsklemmen voor plafondmontage. Geïntegreerd systeem voor montage van de decorring en accessoires. Decoratieve ring van wit polycarbonaat met bajonetsluiting. Mid-power leds met hoge efficiëntie voor een gelijkmatige lichtverdeling.

Verkrijgbaar met verschillende afdekkingen:
DPO: Afdekking met micro prisma's reliëf in UV-gestabiliseerd PMMA. Intern opaal paneel, gesatineerd, in UV-gestabiliseerd PMMA. Homogene verlichting van het paneel zonder zichtbare LED-spots.

DPS: Afdekking met micro prisma's reliëf in UV-gestabiliseerd PMMA. LED's verschijnen als verschillende lichtpunten.

MPS: Afdekking met verhoogde microprisma's voor optimale vermindering van verblinding in UV-gestabiliseerd PMMA. LED's verschijnen als cirkels.

OS: Afdekking opaal gesatineerd in UV-gestabiliseerd PMMA. Homogene verlichting van het paneel zonder zichtbare LED-spots.

Voorzien van externe LED-driver (SELV), 220-240V, 0/50-60Hz met aansluitblok 3x2.5mm² (standaard) of 5x2.5mm² (DALI). Heeft L80B50 > 50.000h. CRI>80 in 3000k en 4000K. Is CE – VDE 0711 – DIN EN 60598 gekeurd. Geproduceerd onder ISO-kwaliteitscontrole. Garantie van 5 jaar op de LED-modules.

Toestel kan zonder gereedschap in het plafond gemonteerd worden. Geschikt voor plafond diktes van 1-20mm.

Lichttechnische data beschikbaar voor berekeningen in DIALux.

UITVOERINGEN

Versie	L/B/H in mm	Afdekking	Lichtkleur	Lumenoutput*	Wattage (in W)	Lm/W
EDLR 275 DPO	275/275/90	DPO	4000K	2240	18	125
EDLR 275 DPO	275/275/90	DPO	4000K	2680	24	111
EDLR 275 DPS	275/275/90	DPS	4000K	2580	18	143
EDLR 275 DPS	275/275/90	DPS	4000K	3090	24	128
EDLR 275 MPS	275/275/90	MPS	4000K	2030	18	112
EDLR 275 MPS	275/275/90	MPS	4000K	2420	24	100
EDLR 275 OS	275/275/90	OS	4000K	2460	18	136
EDLR 275 OS	275/275/90	OS	4000K	2940	24	122

*Netto lumenoutput 4000K.

Deze LED-waarden kunnen veranderen in functie van de evolutie van de markt. De actuele gegevens vindt u terug op de website van de fabrikant.

OPTIES

Casambi module – Dali versie – Noodunit (Dali) – Afdekplaten in verschillende uitvoering – Decoringen