TYPE: EDLR 340

IP44/IP20 INBOUW LED DOWNLIGHTER



EIGENSCHAPPEN

Inbouw led downlighter (IP44/IP20) met Ridi Led module. Passief koelelement. Stevige montagering in gegoten metaal met gereedschaploze bevestigingsklemmen voor plafondmontage. Geïntegreerd systeem voor montage van de decorring en accessoires. Decoratieve ring van wit polycarbonaat met bajonetsluiting. Mid-power leds met hoge efficiëntie voor een gelijkmatige lichtverdeling.

Verkrijgbaar met verschillende afdekkingen:
DPO: Afdekking met micro prisma's reliëf in UV-gestabiliseerd PMMA. Intern opaal paneel, gesatineerd, in UV-gestabiliseerd PMMA. Homogene verlichting van het paneel zonder zichtbare LED-spots.

DPS: Afdekking met micro prisma's reliëf in UV-gestabiliseerd PMMA. LED's verschijnen als verschillende lichtpunten.

MPS: Afdekking met verhoogde microprisma's voor optimale vermindering van verblinding in UV-gestabiliseerd PMMA. LED's verschijnen als cirkels.

OS: Afdekking opaal gesatineerd in UV-gestabiliseerd PMMA. Homogene verlichting van het paneel zonder zichtbare LED-spots.

Voorzien van externe LED-driver (SELV), 220-240V, 0/50-60Hz met aansluitblok 3x2.5mm² (standaard) of 5x2.5mm² (DALI). Heeft L80B50 > 50.000h. CRI>80 in 3000k en 4000K. Is CE – VDE 0711 – DIN EN 60598 gekeurd. Geproduceerd onder ISO-kwaliteitscontrole. Garantie van 5 jaar op de LED-modules.

Toestel kan zonder gereedschap in het plafond gemonteerd worden. Geschikt voor plafond diktes van 1-20mm.

Lichttechnische data beschikbaar voor berekeningen in DIALux.

UITVOERINGEN

Versie	L/B/H in mm	Afdekking	Lichtkleur	Lumenoutput*	Wattage (in W)	Lm/W
EDLR 340 DPO	340/340/75	DPO	4000K	2940	23	127
EDLR 340 DPO	340/340/75	DPO	4000K	3640	30	121
EDLR 340 DPS	340/340/75	DPS	4000K	3310	23	143
EDLR 340 DPS	340/340/75	DPS	4000K	4090	30	136
EDLR 340 MPS	340/340/75	MPS	4000K	2640	23	114
EDLR 340 MPS	340/340/75	MPS	4000K	3260	30	108
EDLR 340 OS	340/340/75	OS	4000K	3130	23	136
EDLR 340 OS	340/340/75	OS	4000K	3860	30	128

*Netto lumenoutput 4000K.

Deze LED-waarden kunnen veranderen in functie van de evolutie van de markt. De actuele gegevens vindt u terug op de website van de fabrikant.

OPTIES

Casambi module – Dali versie – Noodunit (Dali) – Afdekplaten in verschillende uitvoering – Decoringen