TYPE: FPL2

FLAT PANEL ARMATUUR VOOR SYSTEEMPLAFONDS



EIGENSCHAPPEN

IP40 Flat panel armatuur met vlakke rand, voor inleg in systeemplafonds met zichtbare T-profielen. Stevig frame in geëxtrudeerd aluminium, wit (RAL9016 benaderend) gepoederlakt. Afdekplaat uit gegalvaniseerde staalplaat met kunststof gecoat. De lineaire LED-modules bevinden zich in de zijkanten van het armatuur en zorgen zo voor een egale lichtverdeling. Extern gestructureerde microprismatische diffusor in UV-gestabiliseerd PMMA met gereduceerde verblinding voor werkplaatsverlichting UGR <19. (IK06)

Inclusief afzonderlijke driver met stekkerverbinding. Driver geschikt voor DC voeding met centraal batterij systeem. Dali-versies beschikbaar. CE gekeurd, voldoet volgend DIN EN 60598 / VDE7113 Ra>=80. L80B50 bij 50 000h. Lichtkleuren 3000K-4000K-5000K-6500K. Colourswitch versies, keuze uit twee kleurtemperaturen (afhankelijke van het type). Powerswitch versies laat toe verschillende lumenpaketten te selecteren d.m.v. dipswitches.

Powerswitch versies:
(versie FPL2-EQ0595 3000K-4000K, exacte waardes terug te vinden op technische fiches) **Standaard instelwaarde**

- Dimbare toestellen: 2330lm – 3030lm – 3260lm – 3490lm – 3730lm – **3960lm** – 4430lm – 4890lm
- Niet-dimbare toestellen: 3030lm – 3490lm – **3960lm** – 4430lm

Lichttechnische data beschikbaar voor berekeningen in DIALux.

UITVOERINGEN

Versie	L/B/H in mm	CCT (K)	Powersw.	Coloursw.	Dimming	Lumenoutput*	Wattage (in W)
FPL2-EQ0300	295/295/13	3000	-	-	DALI	1510	16,5
FPL2-EQ0300	295/295/13	4000	-	-	DALI	1600	16,5
FPL2-EQ0300	295/295/13	3000	-	-	-	1510	16,5
FPL2-EQ0300	295/295/13	4000	-	-	-	1600	16,5
FPL2-EQ0595	595/595/15	3000 / 4000	X	X	DALI	3960	33
FPL2-EQ0595	595/595/15	5000 / 6500	X	X	DALI	3960	33
FPL2-EQ0595	595/595/15	3000 / 4000	X	X	-	3960	33
FPL2-EQ0595	595/595/15	5000 / 6500	X	X	-	3960	33
FPL2-EQ1195	1195/295/15	3000 / 4000	X	X	DALI	3870	33
FPL2-EQ1195	1195/295/15	5000 / 6500	X	X	DALI	3870	33
FPL2-EQ1195	1195/295/15	3000 / 4000	X	X	-	3870	33
FPL2-EQ1195	1195/295/15	5000 / 6500	X	X	-	3870	33

*Netto lumenoutput.

Deze LED-waarden kunnen veranderen in functie van de evolutie van de markt. De actuele gegevens vindt u terug op de website van de fabrikant.

OPTIES

Opbouwbehuizing – Inbouwkader (gyprocplafonds) – Pendel-set 1.5m

VERSIE(S) VOOR DIT PROJECT: