TYPE : PURELIGHT SUSPENDED

LUMINAIRE SUSPENDU LED, PARALLELEPIPEDIQUE OU TUBULAIRE

CARACTERISTIQUES

Luminaire suspendu de forme parallélépipédique ou tubulaire composé d'un tube PMMA optimisé pour LED avec pré-diffuseur pour une répartition homogène de la densité lumineuse et d'un support LED ajusté en profilé d'aluminium extrudé et anodisé. Ballast intégré et rainure de suspension en fil d'acier librement mobile. Embouts en aluminium moulé sous pression, polis et dotés d'une laque de protection ou d'un revêtement en poudre blanc. Haut degré d'efficacité du système grâce aux puces LED de moyenne puissance assemblées en interne.

Doté d'un driver interne LED (SELV), 220-240V, 0/50-60Hz avec bornier de raccordement 5x2.5mm² (DALI). L80B50 > 50.000h. IRC>80 en 3000K, 4000K et TW 2700K-6500K. Certifié CE – VDE 0711 – DIN EN 60598. Produit sous contrôle de qualité ISO.

Données techniques d'éclairage disponibles pour les calculs en DIALux.

EXECUTIONS

Version	L/L/H en mm	Forme	Output en lumen*	Puissance (en W)
PURELIGHT-QP061 DAMC830O0250	616/95/95	Parall.	2290	18
PURELIGHT-QP090 DAMC830O0350	912/95/95	Parall.	3440	26
PURELIGHT-QP120 DAMC830O0450	1207/95/95	Parall.	4580	35
PURELIGHT-QP149 DAMC830O0550	1503/95/95	Parall.	5730	44
PURELIGHT-QP179 DAMC830O0700	1798/95/95	Parall.	6880	53
PURELIGHT-QP238 DAMC830O0900	2389/95/95	Parall.	9170	70
PURELIGHT-RP061 DAMC830O0250	607/95/95	Tubul.	2380	18
PURELIGHT-RP090 DAMC830O0350	903/95/95	Tubul.	3570	26
PURELIGHT-RP120 DAMC830O0500	1198/95/95	Tubul.	4750	35
PURELIGHT-RP149 DAMC830O0600	1494/95/95	Tubul.	5940	44
PURELIGHT-RP179 DAMC830O0700	1789/95/95	Tubul.	7130	53
PURELIGHT-RP238 DAMC830O0950	2380/95/95	Tubul.	9510	70

Les valeurs LED peuvent varier en fonction de l'évolution du marché. Les données actuelles figurent sur le site Web du fabricant.

OPTIONS