

TYPE: APPEAL

IP54 LED APPLIQUE

**EIGENSCHAPPEN**

LED wandopbouwtoestel vervaardigd uit drukgegoten aluminium (EN AB-47100) met laag koper gehalte voor een hoge corrosie resistentie. Versterkte glazen afdekking IK06. Standaard verkrijgbaar in 2 kleuren: wit, aluminium grijs. Geleverd met een 2m voorbedrade H05RN-F kabel.

Verschillende lichteffecten mogelijk:

- Symmetrische bevestiging: het licht wordt gelijkmatig verdeeld over alle zijden.
- Asymmetrische bevestiging: het licht wordt meer naar boven of beneden verdeeld.

Extra bestendige dubbele coating in 3 stappen opgebouwd, allereerst een chemische voorbehandeling van het materiaaloppervlakte met keramische nanodeeltjes die een cohesieve, anorganische en zeer dichte beschermende coating geven. Daarna volgt een grondlaag van epoxyhars die een hoge weerstand biedt tegen oxidatie vanwege het zinkgehalte. Ten slotte een polyester poedercoating proces die een hoge weerstand biedt tegen UV-stralen en barre weersomstandigheden.

Toestel wordt aangesloten op 230V. Beschikbaar in 2700K, 3000K en 4000K. Is CE, ENEC gekeurd. CRI80. Isolatie klasse 2. Heeft L80B10 > 50.000h (bij 40°C).

Toestel kan rechtstreeks op de wand gemonteerd worden. De afdekplaats is bevestigd met een clips-systeem.

Lichttechnische data beschikbaar voor berekeningen in DIALux.

UITVOERINGEN

Versie	Omschrijving	Kleurtemperatuur	L/B/H in mm	Lumenoutput*	Wattage (in W)
S6400H	APPEAL	2700K	310/65/30	455	15
S6400W	APPEAL	3000K	310/65/30	479	15
S6400N	APPEAL	4000K	310/65/30	515	15

*netto lumenoutput

Deze LED-waarden kunnen veranderen in functie van de evolutie van de markt. De actuele gegevens vindt u terug op de website van de fabrikant.

OPTIES

Overspanningsbeveiliging – Externe Dali driver (op aanvraag)

VERSIE(S) VOOR DIT PROJECT: