
TYPE: LOBBY PROFESSIONAL
IP65 LED DOWNLIGHT





EIGENSCHAPPEN

Inbouw LED downlight vervaardigd uit drukgegoten aluminium (EN AB-47100) met laag koper gehalte voor een hoge corrosie resistentie. Voorzijde van roestvrij staal AISI 316L van maritieme kwaliteit met in elkaar grijpend clipsysteem. Versterkte half-geëtste glazen afdekking (10mm) IK10.

Extra bestendige dubbele coating in 3 stappen opgebouwd, allereerst een chemische voorbehandeling van het materiaaloppervlakte met keramische nanodeeltjes die een cohesieve, anorganische en zeer dichte beschermende coating geven. Daarna volgt een grondlaag van epoxyhars die een hoge weerstand biedt tegen oxidatie vanwege het zinkgehalte. Ten slotte een polyester poedercoating proces die een hoge weerstand biedt tegen UV-stralen en barre weersomstandigheden.

Toestel wordt aangesloten op 230V. Ook geschikt voor aansluiting op DC net. Interne driver. Beschikbaar in 2700K, 3000K en 4000K. Is CE gekeurd. CRI90. Isolatie klasse 2. Heeft L70B20 > 50.000h (bij 25°C).

Toestel kan rechtstreeks in het plafond gemonteerd worden d.m.v. verstevigd plafondklemmen systeem.

Lichttechnische data beschikbaar voor berekeningen in DIALux.

UITVOERINGEN

Versie	Uitstralingshoek	Kleurtemperatuur	L/B/H in mm	Lumenoutput*	Wattage (in W)
S7360H	68°	2700K	205/205/153	1789	28
S7360W	68°	3000K	205/205/153	1884	28
S7360N	68°	4000K	205/205/153	1944	28
S7365H	39°	2700K	205/205/153	1994	28
S7360W	39°	3000K	205/205/153	2099	28
S7360N	39°	4000K	205/205/153	2170	28

*Netto lumenoutput
Deze LED-waarden kunnen veranderen in functie van de evolutie van de markt. De actuele gegevens vindt u terug op de website van de fabrikant.

OPTIES

Inbouw behuizing voor betonnen plafonds – overspanningsbeveiliging 10kV – Dali driver (op aanvraag)

VERSIE(S) VOOR DIT PROJECT: