





TYPE : MINISUIT

LUMINAIRE DE SOL APPARENT LED, IP67

**CARACTÉRISTIQUES**

Luminaire de sol apparent LED en aluminium moulé sous pression (EN AB-47100) avec une faible teneur en cuivre pour une résistance élevée à la corrosion (IK10). Circulable 4000kg à une vitesse de 10km/h (si ancre de sol). Vis en acier inoxydable avec alliage polymère pour une résistance accrue à la corrosion. Boîtier plat, légèrement conique. Lentille en polycarbonate. Disponible de série en gris aluminium. Exécutions avec 1 à 4 fenêtres.

Double revêtement ultra-résistant réalisé en 3 étapes. Tout d'abord un prétraitement chimique de la surface du matériau avec des nanoparticules de céramique qui donnent un revêtement protecteur cohésif, inorganique et très dense. Il est suivi d'un apprêt de résine époxy qui offre une haute résistance à l'oxydation grâce à sa teneur en zinc. Enfin, un procédé de revêtement en poudre de polyester qui offre une grande résistance aux rayons UV et aux intempéries.

L'appareil est connecté à 230V. Disponible en 2700K, 3000K 4000K. Certifié CE. IRC80. Classe d'isolation 1. L80B10 > 70.000h (à 25°C).

Données techniques d'éclairage disponibles pour les calculs en DIALux.

EXÉCUTIONS

Version	Description	Fenêtres	Température de couleur	L/L/H en mm	Output en lumen*	Puissance (en W)
S5695H	MINISUIT	1	2700K	185/185/41	36	2.2
S5695W	MINISUIT	1	3000K	185/185/41	38	2.2
S5695N	MINISUIT	1	4000K	185/185/41	48	2.2
S5696H	MINISUIT	2 (90°)	2700K	185/185/41	72	4.3
S5696W	MINISUIT	2 (90°)	3000K	185/185/41	76	4.3
S5696N	MINISUIT	2 (90°)	4000K	185/185/41	95	4.3
S5697H	MINISUIT	2 (180°)	2700K	185/185/41	72	4.3
S5697W	MINISUIT	2 (180°)	3000K	185/185/41	76	4.3
S5697N	MINISUIT	2 (180°)	4000K	185/185/41	95	4.3
S5698H	MINISUIT	4	2700K	185/185/41	142	5.5
S5698W	MINISUIT	4	3000K	185/185/41	150	5.5
S5698N	MINISUIT	4	4000K	185/185/41	190	5.5

*output net en lumen

DESCRIPTION NEUTRE

Les valeurs LED peuvent varier en fonction de l'évolution du marché. Les données actuelles figurent sur le site Web du fabricant.

OPTIONS

Ancre de sol – Protection contre les surtensions – Relais de commutation externe Dali

VERSION(S) POUR CE PROJET :