





TYPE: MINISUIT**IP67 GRONDOPBOUW LED ARMATUUR****EIGENSCHAPPEN**

LED grond opbouwarmatuur vervaardigd uit drukgegoten aluminium (EN AB-47100) met laag koper gehalte voor een hoge corrosie resistentie (IK10). Overrijdbaar 4000kg met een snelheid van 10km/h. (mits grondanker). Roestvast stalen schroeven met polymeer legering voor een verhoogde corrosie resistentie. Vlakke licht conische behuizing. Polycarbonaat lens. Standaard verkrijgbaar in aluminium grijs. Uitvoeringen met 1 tot 4 vensters.

Extra bestendige dubbele coating in 3 stappen opgebouwd, allereerst een chemische voorbehandeling van het materiaaloppervlakte met keramische nanodeeltjes die een cohesieve, anorganische en zeer dichte beschermende coating geven. Daarna volgt een grondlaag van epoxyhars die een hoge weerstand biedt tegen oxidatie vanwege het zinkgehalte. Ten slotte een polyester poedercoating proces die een hoge weerstand biedt tegen UV-stralen en barre weersomstandigheden.

Toestel wordt aangesloten op 230V. Beschikbaar in 2700K, 3000K en 4000K. Is CE gekeurd. CRI80. Isolatie klasse 1. Heeft L80B10 > 70.000h (bij 25°C).

Lichttechnische data beschikbaar voor berekeningen in DIALux.

UITVOERINGEN

Versie	Omschrijving	Venster	Kleurtemperatuur	L/B/H in mm	Lumenoutput*	Wattage (in W)
S5695H	MINISUIT	1	2700K	185/185/41	36	2.2
S5695W	MINISUIT	1	3000K	185/185/41	38	2.2
S5695N	MINISUIT	1	4000K	185/185/41	48	2.2
S5696H	MINISUIT	2 (90°)	2700K	185/185/41	72	4.3
S5696W	MINISUIT	2 (90°)	3000K	185/185/41	76	4.3
S5696N	MINISUIT	2 (90°)	4000K	185/185/41	95	4.3
S5697H	MINISUIT	2 (180°)	2700K	185/185/41	72	4.3
S5697W	MINISUIT	2 (180°)	3000K	185/185/41	76	4.3
S5697N	MINISUIT	2 (180°)	4000K	185/185/41	95	4.3
S5698H	MINISUIT	4	2700K	185/185/41	142	5.5
S5698W	MINISUIT	4	3000K	185/185/41	150	5.5
S5698N	MINISUIT	4	4000K	185/185/41	190	5.5

*netto lumenoutput

Technische wijzigingen voorbehouden 29.07.2022 – info@axioma-lighting.be – www.axioma-lighting.be

NEUTRALE BESCHRIJVING

Deze LED-waarden kunnen veranderen in functie van de evolutie van de markt. De actuele gegevens vindt u terug op de website van de fabrikant.

OPTIES

Grondanker – Overspanningsbeveiliging – Extern Dali schakelrelais

VERSIE(S) VOOR DIT PROJECT: