








TYPE: SKILL

IP65 LED APPLIQUE

**EIGENSCHAPPEN**

LED wandopbouwtoestel vervaardigd uit drukgegoten aluminium (EN AB-47100) met laag koper gehalte voor een hoge corrosie resistentie. (IK08) Ronde, vierkante en rechthoekige uitvoeringen. Vlakke armatuurbehuizing met deels verzonken voorzijde. Standaard verkrijgbaar in 2 kleuren: wit, aluminium grijs.

Extra bestendige dubbele coating in 3 stappen opgebouwd, allereerst een chemische voorbehandeling van het materiaaloppervlakte met keramische nanodeeltjes die een cohesieve, anorganische en zeer dichte beschermende coating geven. Daarna volgt een grondlaag van epoxyhars die een hoge weerstand biedt tegen oxidatie vanwege het zinkgehalte. Ten slotte een polyester poedercoating proces die een hoge weerstand biedt tegen UV-stralen en barre weersomstandigheden.

Toestel wordt aangesloten op 230V (SKILL) of op 24V DC (MINISKILL). Beschikbaar in 2700K, 3000K en 4000K. Is CE gekeurd. CRI90. Isolatie klasse 1. Heeft L70B20 > 50.000h (bij 25°C).

Toestel kan rechtstreeks tegen de wand gemonteerd worden. Ook inbouwmontage mogelijk mits accessoires.

Lichttechnische data beschikbaar voor berekeningen in DIALux.

UITVOERINGEN

| Versie | Omschrijving | Kleurtemperatuur | L/B/H in mm | Lumenoutput* | Wattage (in W) |
|--------|--------------------|------------------|-------------|--------------|----------------|
| S6270H | MINISKILL ROND | 2700K | 115/115/28 | 160 | 5 |
| S6270W | MINISKILL ROND | 3000K | 115/115/28 | 169 | 5 |
| S6270N | MINISKILL ROND | 4000K | 115/115/28 | 180 | 5 |
| S6250H | MINISKILL VIERKANT | 2700K | 105/105/28 | 160 | 5 |
| S6250W | MINISKILL VIERKANT | 3000K | 105/105/28 | 169 | 5 |
| S6250N | MINISKILL VIERKANT | 4000K | 105/105/28 | 180 | 5 |
| S6230H | MINISKILL VERTICAL | 2700K | 115/60/28 | 133 | 4.7 |
| S6230W | MINISKILL VERTICAL | 3000K | 115/60/28 | 141 | 4.7 |
| S6230N | MINISKILL VERTICAL | 4000K | 115/60/28 | 158 | 4.7 |
| S6280H | SKILL ROND | 2700K | 220/220/30 | 355 | 10.1 |
| S6280W | SKILL ROND | 3000K | 220/220/30 | 374 | 10.1 |
| S6280N | SKILL ROND | 4000K | 220/220/30 | 388 | 10.1 |
| S6260H | SKILL VIERKANT | 2700K | 200/200/30 | 362 | 10.1 |
| S6260W | SKILL VIERKANT | 3000K | 200/200/30 | 382 | 10.1 |
| S6260N | SKILL VIERKANT | 4000K | 200/200/30 | 401 | 10.1 |
| S6255H | SKILL VIERKANT 270 | 2700K | 270/270/38 | 745 | 18.3 |
| S6255W | SKILL VIERKANT 270 | 3000K | 270/270/38 | 785 | 18.3 |
| S6255N | SKILL VIERKANT 270 | 4000K | 270/270/38 | 903 | 18.3 |
| S6240H | SKILL RECHTHOEKIG | 2700K | 270/115/32 | 399 | 13.1 |
| S6240W | SKILL RECHTHOEKIG | 3000K | 270/115/32 | 421 | 13.1 |
| S6240N | SKILL RECHTHOEKIG | 4000K | 270/115/32 | 423 | 13.1 |

*netto lumenoutput

Deze LED-waarden kunnen veranderen in functie van de evolutie van de markt. De actuele gegevens vindt u terug op de website van de fabrikant.

OPTIES

Inbouwbehuizing – Overspanningsbeveiliging – 24V DC driver (MINISKILL)

VERSIE(S) VOOR DIT PROJECT: