

TYPE: TONIGHT**IP65 LED BOLLARD****EIGENSCHAPPEN**

Cylindrische led bollardarmatuur, kolom vervaardigd uit geëxtrudeerd AW-6060 aluminium profiel. IK09. Top-module uit drukgegoten aluminium met hoge corrosie resistentie. Micro-geëtste prismatische glasdiffusor, met gecontroleerde neerwaartse lichtemissie om verblinding te voorkomen. Versie met 360° en 180° lichtuitstraling. Armatuur bedraad met enkele neopreen kabel met wartel. Siliconen pakkingen. Standaard verkrijgbaar in antraciet. Andere kleuren op aanvraag en mits meerprijs mogelijk.

Extra bestendige dubbele coating in 3 stappen opgebouwd, allereerst een chemische voorbehandeling van het materiaaloppervlakte met keramische nanodeeltjes die een cohesieve, anorganische en zeer dichte beschermende coating geven. Daarna volgt een grondlaag van epoxyhars die een hoge weerstand biedt tegen oxidatie vanwege het zinkgehalte. Ten slotte een polyester poedercoating proces die een hoge weerstand biedt tegen UV-stralen en barre weersomstandigheden.

Toestel wordt aangesloten op 230V. Interne driver. Beschikbaar in 3000K en 4000K. Is CE, ENEC gekeurd. CRI90. Isolatie klasse 2. Heeft L70B20 > 50.000h (bij 25°C).

Toestel kan rechtstreeks op vaste ondergrond gemonteerd worden. In te gieten grondanker als extra accessoire verkrijgbaar.

Lichttechnische data beschikbaar voor berekeningen in DIALux.

UITVOERINGEN

Versie	Omschrijving	Uitstraling	L/B/H in mm	Kleurtemp.	Lumenoutput*	Vermoge (in W)
S2110H	TONIGHT 200	180°	200/200/800	2700K	297	14.8
S2110W	TONIGHT 200	180°	200/200/800	3000K	300	14.8
S2110N	TONIGHT 200	180°	200/200/800	4000K	324	14.8
S2115H	TONIGHT 250	180°	250/250/900	2700K	542	28.8
S2115W	TONIGHT 250	180°	250/250/900	3000K	548	28.8
S2115N	TONIGHT 250	180°	250/250/900	4000K	591	28.8
S2111H	TONIGHT 200	360°	200/200/800	2700K	633	28.1
S2111W	TONIGHT 200	360°	200/200/800	3000K	640	28.1
S2111N	TONIGHT 200	360°	200/200/800	4000K	724	28.1
S2116H	TONIGHT 250	360°	250/250/900	2700K	1162	52.1
S2116W	TONIGHT 250	360°	250/250/900	3000K	1186	52.1
S2116N	TONIGHT 250	360°	250/250/900	4000K	1280	52.1

NEUTRALE BESCHRIJVING

*netto lumenoutput

Deze LED-waarden kunnen veranderen in functie van de evolutie van de markt. De actuele gegevens vindt u terug op de website van de fabrikant.

OPTIES

Grondanker – Dali driver (op aanvraag)

VERSIE(S) VOOR DIT PROJECT: