

TYPE: VEDO

IP65 LED APPLIQUE

**EIGENSCHAPPEN**

LED wandopbouwtoestel vervaardigd uit drukgegoten aluminium (EN AB-47100) met laag koper gehalte voor een hoge corrosie resistentie. Ronde of ovale behuizing. Gematteerde glazen afdekkap IK06. Afdekkap en behuizing afgedicht door EPDM dichting. Verschillende uitvoering beschikbaar: uitvoering met ring, afdekkap up/down en afdekkap down. Standaard verkrijgbaar in 2 kleuren: wit, aluminium grijs.

Extra bestendige dubbele coating in 3 stappen opgebouwd, allereerst een chemische voorbehandeling van het materiaaloppervlakte met keramische nanodeeltjes die een cohesieve, anorganische en zeer dichte beschermende coating geven. Daarna volgt een grondlaag van epoxyhars die een hoge weerstand biedt tegen oxidatie vanwege het zinkgehalte. Ten slotte een polyester poedercoating proces die een hoge weerstand biedt tegen UV-stralen en barre weersomstandigheden.

Toestel wordt aangesloten op 230V. Geschikt voor dimming d.m.v. fase-afsnijding. Beschikbaar in 3000K en 4000K. Is CE gekeurd. CRI90. Isolatie klasse 1. Heeft L70B20 > 50.000h (bij 25°C).

Toestel kan rechtstreeks in het plafond gemonteerd worden d.m.v. verstevigd plafondklemmen systeem.

Lichttechnische data beschikbaar voor berekeningen in DIALux.

UITVOERINGEN

| Versie | Omschrijving | Uitvoering | Kleurtemperatuur | L/B/H in mm | Lumenoutput* | Wattage (in W) |
|--------|--------------|------------|------------------|-------------|--------------|----------------|
| S6700N | VEDO OVAAL | Ring | 4000K | 300/175/125 | 827 | 13.5 |
| S6700W | VEDO OVAAL | Ring | 3000K | 300/175/125 | 827 | 13.5 |
| S6740N | VEDO OVAAL | Up/Down | 4000K | 300/175/125 | 458 | 13.5 |
| S6740W | VEDO OVAAL | Up/Down | 3000K | 300/175/125 | 458 | 13.5 |
| S6750N | VEDO OVAAL | Down | 4000K | 300/175/125 | 398 | 13.5 |
| S6750W | VEDO OVAAL | Down | 3000K | 300/175/125 | 398 | 13.5 |

| | | | | | | |
|--------|-----------|---------|-------|-------------|-----|------|
| S6800N | VEDO ROND | Ring | 4000K | 260/260/130 | 834 | 13.5 |
| S6800W | VEDO ROND | Ring | 3000K | 260/260/130 | 834 | 13.5 |
| S6840N | VEDO ROND | Up/Down | 4000K | 260/260/130 | 427 | 13.5 |
| S6840W | VEDO ROND | Up/Down | 3000K | 260/260/130 | 427 | 13.5 |
| S6850N | VEDO ROND | Down | 4000K | 260/260/130 | 386 | 13.5 |
| S6850W | VEDO ROND | Down | 3000K | 260/260/130 | 386 | 13.5 |

*netto lumenoutput

Deze LED-waarden kunnen veranderen in functie van de evolutie van de markt. De actuele gegevens vindt u terug op de website van de fabrikant.

OPTIES

Overspanningsbeveiliging

VERSIE(S) VOOR DIT PROJECT: