


TYPE: ATRIX125 ATRIX175 ATRIX205
IP44 LED DOWNLIGHTER











EIGENSCHAPPEN

Ronde stof- en waterdichte (IP44) led inbouwarmatuur. Aluminium spuitgiet behuizing zorgt voor een optimale thermische huishouding. Opalen afdekking intern geplaatst voor de led. Interne gladde reflector satijnglans.

Toestel wordt aangesloten op 230V. Externe constante stroom driver. Beschikbaar in 3000K en 4000K. CRI >80. <3 SDCM. Is CE – F gekeurd. L80B20 > 50.000h. Isolatie klasse 2.

Toestel wordt zonder gereedschap rechtstreeks in het plafond bevestigd met plafondveren. Opbouw en pendel mogelijk d.m.v. extra te verkrijgen accessoires. Doorlusmogelijkheid door middel van ‘fast-connection-box’.

Lichttechnische data beschikbaar voor berekeningen in DIALux.

UITVOERINGEN

Versie	Materiaal	L/B/H in mm	Uitstralingshoek	Netto lumenoutput (3000K)	Systeemwattage (in W)
Atrix125	ALU / PC	140/140/64	80°	1000	11
Atrix175	ALU / PC	197/197/82	80°	2000	22
Atrix205	ALU / PC	233/233/87	80°	3000	33

Deze LED-waarden kunnen veranderen in functie van de evolutie van de markt. De actuele gegevens vindt u terug op de website van de fabrikant.

OPTIES

DALI versie – Casambi Ready versie

VERSIE(S) VOOR DIT PROJECT: