
TYPE : KTY234 LED

BORNE LUMINEUSE LED, IP66



CARACTERISTIQUES

Borne cylindrique LED (IP66) en fonte d'aluminium AlSi12. Tous les composants en aluminium sont dotés d'un double revêtement en poudre de polyester structuré et stabilisé aux UV, conformément à la norme européenne QUALICOAT. 39 couleurs RAL en 5 couleurs DB sont disponibles de série, sans supplément de prix. Toutes les pièces exposées à l'air extérieur sont pourvues d'un revêtement polymère qui évite la corrosion galvanique entre des pièces d'alliages métalliques différents. Joints en silicone résistants au vieillissement. Lentille prismatique conique en PC avec image lumineuse circulaire [C60] ou rayonnement asymétrique [R65], résistante aux UV, résistante aux chocs IK10 - 20 Joule. Cette lentille contribue à un éclairage uniforme et évite l'éblouissement. Luminaire pré-câblé complet avec boîte de connexion et fusible interne.

L'appareil est connecté à 230V. Driver interne thermiquement blindé. Disponible en 3000K et 4000K. IRC >80. <3 SDCM. Certifié EN60598 – CE – produit sous certification ISO. Fabriqué conformément aux normes ROHS WEEE. LED >60,000 h Ta 25° (L70/B10) Driver >50,000 h Ta 25°. Classe d'isolation 1.

La borne doit être montée avec un ancrage au sol (non fourni).

Données techniques d'éclairage disponibles pour les calculs en DIALux.

EXECUTIONS

Version	L/L/H en mm	Rayonnement	Output en lumen (3000K)	Puissance (en W)
KTY234	180/180/600	[R65]	471	12
KTY234	180/180/600	[R65]	603	16
KTY234	180/180/600	[C60]	748	21
KTY234	180/180/600	[C60]	957	30
KTY234	180/180/1000	[R65]	471	12
KTY234	180/180/1000	[R65]	603	16
KTY234	180/180/1000	[C60]	748	21
KTY234	180/180/1000	[C60]	957	30

Les valeurs LED peuvent varier en fonction de l'évolution du marché. Les données actuelles figurent sur le site Web du fabricant.

OPTIONS

Ancrage de sol – Protection contre les surtensions (10/10kV) – Blindage interne 180° - Version DALI

VERSION(S) POUR CE PROJET :