TYPE : RSL410 RSL420

LUMINAIRE MURAL LED, IP66





CARACTERISTIQUES

Luminaire mural apparent à LED (IP66) en fonte d'aluminium AISI12. Boîtier rectangulaire en deux tailles. Surface inférieure en verre de sécurité plat résistant à la chaleur (IK07). Tous les composants en aluminium sont dotés d'un double revêtement en poudre de polyester structuré et stabilisé aux UV, conformément à la norme européenne QUALICOAT. 39 couleurs RAL et 5 couleurs DB sont disponibles de série, sans supplément de prix. Toutes les pièces exposées à l'air extérieur sont pourvues d'un revêtement polymère qui évite la corrosion galvanique entre des pièces d'alliages métalliques différents. Joints en silicone résistants au vieillissement. Optique PMMA individuelle pour chaque LED, assurant une distribution optimale de la lumière et évitant les éblouissements.

Disponible dans différentes combinaisons d'optiques (selon la version) :
[M] optique – symétrique – 16.6° demi-angle de faisceau.
[E] optique – symétrique – 7.2° demi-angle de faisceau.
[R45] optique - asymétrique - I max à 45°.

L'appareil est connecté à 230V. Driver interne. Protection interne contre la surtension (1/2kV). Disponible en 3000K et 4000K. IRC> 80. <3 SDCM. Conforme à la norme EN60598 - CE – produit sous certification ISO. Fabriqué conformément aux normes ROHS et WEEE. LED> 60,000 h Ta 25 ° (L70 / B10) Driver> 50,000 h Ta 25 °. Classe d'isolation 1.

Aucun accessoire supplémentaire n'est nécessaire pour le montage.

Données techniques d'éclairage disponibles pour les calculs en DIALux.

EXECUTIONS

Version	L/L/H en mm	Optiques	Output en lumen (3000K)*	Puissance (en W)
RLS410	100/180/100	M	592.5	8.5
RLS410	100/180/100	M	925	12
RLS410	100/180/100	M	1182.7	16
RLS410	100/180/100	E	557.2	8.5
RLS410	100/180/100	E	938.1	12
RLS410	100/180/100	E	1199.4	16
RLS410	100/180/100	R45	465	8.5
RLS410	100/180/100	R45	698.5	12
RLS410	100/180/100	R45	893.1	16
RLS420	100/270/100	M	1185.1	15
RLS410	100/270/100	M	1850	21
RLS410	100/270/100	M	2366.2	30
RLS410	100/270/100	E	1114.5	15
RLS410	100/270/100	E	1876.1	21
RLS410	100/270/100	E	2399.7	30
RLS410	100/270/100	R45	930	15
RLS410	100/270/100	R45	1397	21

RLS410	100/270/100	R45	1786.8	30

Les valeurs LED peuvent varier en fonction de l'évolution du marché. Les données actuelles figurent sur le site Web du fabricant.

OPTIONS

Version Dali – Protection Honeycomb

VERSION(S) POUR CE PROJET :